
Delock Mini PCIe-omvandlare till 4 x SATA 6 Gb/s

Beskrivning

Denna Mini PCIe-modul från Delock utökar systemet med fyra interna 6 Gb/s SATA-portar. Den kan användas för att ansluta enheter som t.ex. SSD, SATA HDD eller liknande enheter.



Artikelnummer 95000

EAN: 4043619950003

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
  1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
  1 x SFF-8087 hona
- Kringkretsar: Marvell 88SE9215
- Gränssnitt: PCI-Express version 2.0
- Formfaktor: Mini PCIe full storlek
- Dataöverföringshastighet:
  SATA upp till 6 Gb/s
  PCI Express upp till 5 Gb/s
- Stöder SATA Port Multiplier
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer DevSleep
- Stöder Seriell ATA AHCI
- 4 x LED-indikatorer
- Fuktighet: 5 ~ 95 %
- Förvaringstemperatur: 5 ~ 55 °C

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

Systemkrav


- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Moderkort med en ledig Mini PCIe-plats med ett PCIe-gränssnitt

Paketets innehåll

- Mini PCIe modul
- Kabeln SFF-8087 hane till 4 x SATA hona, längd ca 80 cm
- Bruksanvisning

Bilder




© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Kontakt 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Kontakt 2:	4 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Marvell 88SE9215
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.