


Delock Mini PCIe átalakító 2 x SATA-hoz

Leírás

Ez a Delock Mini PCIe modul négy belső SATA 6 Gb/s porttal bővíti ki a rendszerét. Különbféle eszközök, például SSD-k, SATA HDD-k vagy hasonló meghajtók csatlakoztatására használható.



Tételszám 95000

EAN: 4043619950003

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x Mini PCI Express, 2.0-es jav. verzió
1 x SFF-8087 hüvely
- Lapkakészlet: Marvell 88SE9215
- Csatolófelület: 2.0-s (átdolgozott) PCI Express
- Formátványező: Mini PCIe teljes méretű
- Adatátviteli sebesség:
Legfeljebb 6 Gb/s SATA
Legfeljebb 5 Gb/s PCI Express
- SATA Port Multiplier támogatása
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- A soros ATA AHCI támogatása
- 4 x LED jelzőfény
- Páratartalom: 5 ~ 95 %
- Tárolási hőmérséklet: 5 °C ~ 55 °C


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- Kábel SFF-8087 dugó és 4 x SATA hüvely, hossza kb. 80 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Csatlakozó 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Csatlakozó 2:	4 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Marvell 88SE9215
Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s
Interface:	PCI Express