Delock MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x SATA 6 Gb/s

Descripción

Este módulo miniPCIe de Delock amplía su sistema dotándolo de dos interfaces SATA a 6 Gb/s adicionales. De esta forma, podrá conectar dispositivos como, por ejemplo, discos duros SATA, unidades de almacenamiento etc.

Número de elemento 95225

EAN: 4043619952250

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conjunto de chips: Asmedia ASM1061
- Factor de forma: miniPCIe full size (tamaño completo)
- Interfaz: PCI Express revisión 2.0
- Conector: 2 x SATA 6 Gb/s de 7 contactos hembra
- Velocidades de transferencias de datos:
  SATA de hasta 6 Gb/s
  PCI Express de hasta 5 Gb/s
- Admite disco duro con la función Native Command Queue (NCQ)
- Admite Serial ATA AHCI
- Admite unidades SATA Port Multiplier
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 85 °C

Requisitos del sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1, Linux Kernel 3.7
- Placa base con un puerto miniPCIe disponible con interfaz PCIe

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Contenido del paquete

- Módulo MiniPCIe
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.