
Delock Module MiniPCIe I/O PCIe full size 2 x Serial RS-422 / 485 with 600 W Surge

Descripción

This MiniPCIe adapter by Delock expands your system by two additional serial ports, which you can lead out through the slot bracket. You can connect different serial devices to this adapter.



Número de elemento 95245

EAN: 4043619952458

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Connector:
  on the module:
  2 x 10 pin pin header male
  on the slot bracket (standard): 1 x
  2 x serial RS-422 / 485 DB9 male with screw nuts
  or on slot bracket (low profile): 2 x
  1 x serial RS-422 / 485 DB9 male with screw nuts
- Chipset: Exar XR17V352, SP3078E
- Form factor: miniPCIe full size
- Interface: PCI Express revision 2.0
- Data transfer rate up to 921.6 Kb/s
- Compatible with 16C550 UART
- 600 W surge
- Cable length: ca. 30 cm (incl. connector)

Requisitos del sistema

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.


- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/11, Linux Kernel 2.6
- Mainboard with a free miniPCIe slot with a PCIe interface

Contenido del paquete

- MiniPCIe module
- 2 x serial connection cable (pin header > DB9)
- 2 x terminal block adapter
- 1 x standart slot bracket with two DB9 ports
- 2 x low profile slot bracket with one DB9 ports
- Driver CD
- User manual

Image





© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	Mini PCIe full size (tamaño completo)
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) pulso pico de 600 W

Interface

Conector 1:	1 x Mini PCI Express, Rev. 2.0
Conector 2 :	2 x RS-422 / RS-485

Technical characteristics

Data flow control:	Automatically
Conjunto de chips:	Exar 17V352
Velocidades de transferencias de datos:	RS-422 / RS-485 up to1 Mbps 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 10000, 14400, 19200, 25000, 38400, 50000, 57600, 100000, 115200, 128000, 200000, 230400, 250000, 460800, 500000, 921600 and more
FIFO:	4 x 256 Byte
Puente:	4 x
Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ~ 75 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

Data transmission:	asynchronous Medio dúplex full duplex differential
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 1.5, 2
Terminator:	4 x RS-422 / 485 (On / Off)

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.