Delock USB Bluetooth 2.1 + EDR 1 T/R

Beschreibung

Das Delock USB Modul bietet Ihnen in kompakter Bauweise Bluetooth 2.1 + EDR Funktion über die USB Schnittstelle an und ist ideal für den Einsatz in Industriekomponenten, wie Sensoren, IPCs, Notebooks oder auch PDAs geeignet.



Artikel-Nr. 95865

EAN: 4043619958658

Ursprungsland: China

Verpackung:
Antistatikhülle

Technische Daten

- USB Schnittstelle
- Kompatibel mit USB V2.0 Full Speed (12Mbit/s) und abwärtskompatibel zu USB1.1
- Bluetooth Spezifikation V1.1, V1.2, V2.0 und V2.1 + EDR konform
- CSR BlueCore4-ROM (A07) Single Chip Bluetooth System
- Unterstützt Full Speed Class 2 Bluetooth Betrieb für 7 Geräte mit voller Slave-Funktionalität im Piconet
- Onboard Single Antennen Anschluß mini Coax (optional)
- Printed PCB Antenne on board
- LED Anzeige für Bluetoothaktivität
- Spannung: 3.3V +/- 0.3V
- Stromaufnahme:
  Idle Mode: 3,3~9mA
  Betrieb typisch: 55mA
- Betriebstemperatur: 0°~ 70°C
- 28mm x 14mm x 3.9mm (L x W x H) +- 0.15mm
- Für Windows XP SP2/Vista (IVT BlueSoleil Software)

Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- USB Unterstützung zur Integration der genutzten Hardware
- Windows XP SP2/Vista (IVT BlueSoleil software)

Packungsinhalt

- Bluetooth USB Module

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.